



Castrol EDGE Professional C3 0W-30

Îmbunătățit cu TITANIUM FST™ - Putere pentru performanța maximă

Descriere

Castrol EDGE Professional, îmbunătățit cu *TITANIUM FST™*, asigură o putere extraordinară pentru motoarele de astăzi, care sunt supuse unor solicitări mai mari, la presiuni mai ridicate decât în trecut.

Castrol EDGE este cea mai puternică și avansată gamă de uleiuri de motor pe care o oferim.. Tehnologia *TITANIUM FST™* îi dublează puterea, împiedicând ruperea peliculei de ulei și reducând frecarea

Castrol EDGE Professional cu *TITANIUM FST™* . vă ajută motorul să funcționeze optim

Castrol EDGE Professional este acum certificat CO2 neutru, în conformitate cu cele mai înalte standarde globale. Proiectat cu Micro-filtrare pentru a corespunde noului standard de calitate Castrol și verificat prin Sistemul optic de măsurare particule (OPMS) pentru a garanta calitatea produsului. Dotat cu trasor UV ca marcă a autenticității produsului.

Domeniul de aplicare

Castrol EDGE Professional C3 0W-30 este adecvat pentru utilizarea la motoarele de mașini pe benzină și diesel, pentru care producătorul recomandă un lubrifianț ACEA C3, API SN sau specificații anterioare .

Castrol EDGE Professional C3 0W-30 este recomandat și aprobat pentru utilizarea la vehicule de către OEM reprezentativi; vă rugăm să consultați secțiunea despre specificații și manualul proprietarului

*GM dexos2@:înlocuieste GM-LL-B-025 si GM-LL-A-025 : GB2C0923082

Avantaje

Castrol *EDGE Professional* C3 0W-30 vă dă încredere să cereți performanță maximă de la motoarele vehiculelor moderne, luxoase, de mare viteză și performanță de astăzi, care necesită uleiuri cu un nivel ridicat de protecție și cu vâscozitate mai redusă.

Castrol EDGE Professional C3 0W-30:

- Mărește performanța motorului pe termen scurt și lung
- Reduce depunerile din motor, contribuind astfel la creșterea performanței motorului
- Asigura protecție completă acoperind o varietate mare de viteze, condiții de exploatare și temperaturi
- Asigură o performanță maximă, chiar și atunci când este sub presiune
- Dovedit ca mărinde de unul singur eficiența motorului
- Permite niveluri de protecție neatinse până acum, într-o diversitate de condiții și temperaturi de conducere
- Excelente performanțe la temperaturi scăzute.

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Castrol EDGE Professional C3 0W-30
Densitate relativa @ 15C,	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscozitate cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.3
Viscozitate, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viscozitate cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	72
Indice de vascozitate	ASTM D2270	None	169
Punct de congelare	ASTM D97	°C	-51
Punct de inflamabilitate, PMCC	ASTM D93	°C	200
Cenusa sulfat	ASTM D874	% wt	0.8

Performantele cerute produsului

ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
dexos2®*
MB-Approval 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00

Stocare

Toate ambalajele vor fi stocate in spatii acoperite. Acolo unde depozitarea se face in spatii neacoperite , butoaiele vor fi culcate pentru a preveni impurificarea cu apa si a nu se deteriora marcajele de pe butoi . Produsele nu trebuiesc depozitate la temperaturi care sa depaseasca 60°C, expuse la soare puternic sau conditii de inghet..

Castrol EDGE Professional C3 0W-30

24 Mar 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fisa tehnica precum si informatiile pe care le contine sunt considerate exacte de la data tiparii. Totusi, nicio garantie nu poate fi oferita, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informatiile furnizate se bazeaza pe teste standard efectuate în conditii de laborator si sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfatuiti sa se asigure ca au în vedere ultima versiune a acestei fise tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele în conditii de siguranta, sa aprecieze oportunitatea utilizarii pe care o intentioneaza, precum si sa respecte legile si celelalte reglementari aplicabile. Pentru toate produsele noastre exista disponibile Fise Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obtinerea informatiilor corespunzatoare privind depozitarea, manipularea în siguranta precum si eliminarea produselor. BP plc si filialele sale nu isi asuma nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vatamari rezultate în urma unei utilizari anormale a produselor, a oricarei nerespectari a recomandarilor facute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate sunt oferite în conformitate cu conditiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriti informatii suplimentare, trebuie sa contactati reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 Bucuresti
Tel; 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11
www.castrol.com/ro