



Date despre produs

Castrol GTX 5W-30 C3

Protecție superioară împotriva depunerilor ajută la prelungirea vieții motorului

Descriere

Castrol GTX este unul dintre cele mai de încredere uleiuri de motor din lume.

E mai mult decât ulei. Ingineria lichidă protejează împotriva problemelor cu care se confruntă motorul în fiecare zi. Condițiile severe de conducere pot provoca acumularea unor depuneri, asemănătoare gudronului, numite nămol. Nămolul poate bloca circuitul uleiului prin motor precum colesterolul la om- și dacă sunt neglijate conduc la pierderea puterii motorului și în cele din urmă, la distrugerea sa.

Formula Castrol GTX Double Action curăță nămolul vechi și protejează împotriva formării de noi depozite de nămol mai bine decât prevad standardele dure ale industrie*.

Contribuie și tu la prelungirea vieții motorului tau cu Castrol GTX.

* Vs. limitelor ACEA C3 .

Domeniul de aplicare

Castrol GTX 5W-30 C3 este adecvat pentru utilizarea la motoarele auto pe benzină și motorină, unde producătorul recomandă un lubrifiant SAE 5W-30 cu specificațiile API SP, ACEA C3.

Castrol GTX 5W-30 C3 este aprobat pentru utilizarea în vehiculele producătorilor importanți, vă rugăm să consultați secțiunea specificației și manualul de utilizare al proprietarului.

Avantaje

Castrol GTX 5W-30 C3:

- Asigura protecție superioară împotriva depunerilor de noroi în motor*
- Protecție avansată împotriva defectiunilor datorate vâscozității și solicitărilor termice
- Uleiul de baza de calitate premium și aditivii antiuzura ajută la extinderea vieții motorului dumneavoastră.
- Ajută la minimalizarea consumului de ulei

* Vs Limitelor normelor API SP /Standardelor Industriei ACEA C3

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Castrol GTX 5W-30 C3
Densitate relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Vascozitate cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Vascozitate , CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5750
Vascozitate cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	69
Indice de vascozitate	ASTM D2270	None	173
Punct de congelare	ASTM D97	°C	-42
Punct de inflamare , PMCC	ASTM D93	°C	196
Cenusa sulfatata	ASTM D874	% wt	0.71

Performantele cerute produsului

ACEA C3
API SP
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00

Stocare

Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă și deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60°C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.

Castrol GTX 5W-30 C3
18 Jun 2020
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fișa tehnică precum și informațiile pe care le conține sunt considerate exacte de la data tipării. Totuși, nicio garanție nu poate fi oferită, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informațiile furnizate se bazează pe teste standard efectuate în condiții de laborator și sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfătuiți să se asigure că au în vedere ultima versiune a acestei fișe tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să utilizeze produsele în condiții de siguranță, să aprecieze oportunitatea utilizării pe care o intenționează, precum și să respecte legile și celelalte reglementări aplicabile. Pentru toate produsele noastre există disponibile Fișe Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obținerea informațiilor corespunzătoare privind depozitarea, manipularea în siguranță precum și eliminarea produselor. BP plc și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vătămări rezultate în urma unei utilizări anormale a produselor, a oricărei nerespectări a recomandărilor făcute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate sunt oferite în conformitate cu condițiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriți informații suplimentare, trebuie să contactați reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 Bucuresti
Tel; 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11
www.castrol.com/ro