



MOL Dynamic Garden 4T 30/40

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Nivel ridicat de protecție împotriva uzurii
- Previne formarea sedimentelor
- Neutralizează produsele acide de combustie

DOMENII DE UTILIZARE

MOL Dynamic Garden 4T 30/40 este alegerea ideală pentru lubrifierea sigură, eficientă, a motoarelor în patru timpi ale următoarelor utilaje de gradinarit: mașini sau tractoare pentru tuns iarba, sape rotative, semănători, mașini de îndepărtat zăpada, generatoare de curent.

Îndeplinește prescripțiile Briggs & Stratton și Tecumseh.

Se recomandă folosirea acestui ulei din primăvara și până toamna.

În condițiile specifice iernii, pentru ungerea motoarelor utilajelor de gradinarit se recomandă folosirea uleiului MOL Dynamic Garden 4T 10W-30.

Rodajul:

Înainte de pornire, se va introduce cu atenție uleiul de motor în rezervor. Conform Cărții Tehnice, motorul va fi ținut în funcțiune pe durata perioadei de rodaj (în medie 2-3 ore), la regim mediu de funcționare. După această perioadă, uleiul va fi înlocuit. După reumplere cu ulei proaspăt, utilajul se poate folosi în parametrii normali.

Parametrii normali de utilizare:

Uleiul **MOL Dynamic Garden 4T 30/40** asigură maximă protecție a motorului, chiar și în condiții intense de exploatare. Este recomandat să se verifice periodic nivelul de ulei din motor (sau înainte de fiecare utilizare).

Schimbul de ulei trebuie să fie făcut conform recomandărilor din Cartea Tehnică a utilajului !

În general, perioada de schimb este după 25 ore de funcționare, dar poate ajunge până la 50 ore (ex: la anumite tipuri de tractoare pentru tuns iarba).

NIVELE DE PERFORMANȚĂ, APROBĂRI :

- API SJ/CF

PREZENTAREA PRODUSULUI

MOL Dynamic Garden 4T 30/40 este obtinut din uleiuri de baza inalt rafinate si un pachet echilibrat, de aditivi (detergent-dispersant, antiuzura, antioxidant, anticoroziv si antispumant, agenti modificali ai proprietatilor de curgere).

MOL Dynamic Garden 4T 30/40 asigura stabilitate mare a filmului de lubrifiant si proprietati antiuzura excelente, chiar si la temperaturi ridicate si sarcini de exploatare mari.

PROPRIETATI, CARACTERISTICI SPECIFICE

CARACTERISTICA	Valori Tipice
Densitate la 15 °C, g / cm ³	0,891
Viscozitate cinematica :	
- la 100 °C, mm ² / s	12,8
- la 40 °C, mm ² / s	117
Indice de viscozitate	102
Punct de curgere, °C	-27
Punct de inflamabilitate, (Cleveland), °C	240
T B N, mg KOH / g	7,6

DEFACEREA PRODUSULUI

Uleiul de motor **MOL Dynamic Garden 4T 30/40** se poate livra in : flacoane de plastic de 0,6 L.

INSTRUCTIUNI DE MANIPULARE SI DEPOZITARE

Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.

In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta regulile de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultati Fisa cu Date de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu necesita aditivari ulterioare, care pot avea consecinte grave, imprevizibile. In cazul unei aditivari ulterioare facuta de utilizator, producatorul si distribuitorul nu pot fi trasi la raspundere pentru astfel de daune posibile..

Perioada de stocare a produsului, in ambalajul original, inchis etans, in conditiile recomandate de depozitare : 60 de luni.

Risc de pericol la incendiu : Grad IV .

Temperatura recomandata de depozitare : max. 40 °C.